



## 手持机 X10

### ▲ 简约机身设计、高清大屏显示

该机采用简约机身设计，打在一块康宁大猩猩 5.5 寸 IPS 高清显示屏。1440\*720 的品目分辨率，边角圆弧设计，兼顾着舒适的握持

### ▲ 强大快充以及 WiFi 漫游功能

该机配备 9000mAh 聚合物锂电池可选，续航持久，同时支持快速充电功能，单次充电时长更短。以及强大 WiFi 漫游功能，可



### ▲ 卓越的 RFID 读写功能、多标签远距离读写

该机采用全向螺旋天线配合专业扫描手柄以及盾牌，支持超高频单标签和多标签读取，距离更远、效率更快、整机性能更加稳定

## 使用环境



基本参数	
整机尺寸	166*79*31±2mm (不包括盾牌手柄)
整机重量	650 克
显示屏	5.5 寸 IPS 高清屏, 分辨率 720*1440
触控屏	康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏
扩展插槽	1 个 Sim 卡槽 (MUP-C785) 1 个 TF 卡槽 1 个 PSAM 卡槽 (MUP-C785)
通讯接口	1 个 Type-c 接口
指示灯	网络指示灯, 充电指示灯
键盘	扫描键、功能键
GPS 导航	GPS/北斗导航可选择, 误差范围±5m
性能参数	
CPU	MT6771 八核 64 位处理器 四大核 A73+四小核 A53, 主频 2.0GHz
内存容量	RAM: 2GB ROM: 16GB (标配) RAM: 4GB ROM: 64GB (选配)
操作系统	Android9.0
扩展内存	支持 256GB Micro T 卡
数据通讯	
4G	TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20
3G	WCDMA(850/1900/2100MHz);
2G	GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz)
WIFI	2.4G/5G 双频, 符合 IEEE802.11a/b/g/n/ac 支持 Wifi 漫游功能(无缝切换)
Bluetooth	符合 Bluetooth4.2
工作环境	
操作温度	-20°C ~ 50°C
存储温度	-20°C ~ 70°C
相对湿度	5% ~ 95%不凝结
防护等级	主机 IP65
附件	
标配	锂电池 1 块、充电头 1 个、Type-c 充电线 1 条
选配	充电座

电池性能	
电池容量	9000mAh 聚合物锂电池, 电压 3.8V
待机时间	理论上关闭无线通讯功能可待机 360 小时
充电时间	小于 2 小时(支持 5V2A/PE2.0 16W 快充功能)
工作时间	14 小时以上 (一次充满电)
摄像头 (选配)	
前置摄像头	前置 500W 像素摄像头
后置摄像头	后置 1300W/2000W 像素摄像头可选, 带闪光灯、自动对焦功能
NFC 功能 (选配)	
工作频率	13.56MHz
协议标准	ISO14443A/B ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2 等
标签标准	M1 卡 (S50, S70), CPU 卡, NFC 标签等
读写距离	5-10cm
条码采集	
二维条码	
二维扫描引擎	Zebra SE4710/Zebra SE2100/其它
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QRcode, MicroQRcode, Aztec, MaxiCode, PostalCodes, USPostNet, USPlanet, UKPostal, AustralianPostal, JapanPostal, DutchPostal 等
RFID 选配	
超高频	
支持频率	915MHz、865MHz (865-868MHz 或 902-928MHz)
支持协议	针对 EPC C1 GEN2ISO18000-6C 协议
识读距离	可选 0-20 米距离/与标签和环境有关
高频	
支持频率	13.56MHz
支持协议	针对 ISO15693、ISO14443 双协议
识读距离	0-7 厘米 (与标签和环境有关)
高频 (CPU 卡)	支持 CPU 卡的读写、配合 PSAM 使用
低频	125K/134.K 动物耳标
有源 2.45G (定制)	距离 200 米 200 张标签可以一次性读取